



LiqRep Metal - La massa bicomponente in metallo liquido a base di resina epossidica

B53.810 | B54.100

La colla epossidica bicomponente si distingue per la sua eccellente adesione su metalli come ferro, acciaio inossidabile/V2A, acciaio, rame, alluminio, ottone, ma anche su ceramica, cemento, legno e molte tipologie di plastica.

LiqRep Metal è quindi ideale per riempire, stuccare, livellare o incollare crepe, fori, perforazioni errate e per riempire cavità da ritiro.

Possibili applicazioni sono:

- Riparazione di perforazioni errate e filettature.
- Correzione degli errori su componenti stampati e fusi e riempimento di cavità da ritiro.
- Riempimento di stampi e di microfessure.
- Sigillatura e stuccatura dei punti non a tenuta.
- Riparazione e incollaggio di parti della carrozzeria come sottoporta, portiere, passaruota, pannelli laterali, etc.

Dopo un tempo di indurimento di 2-3 ore (a temperatura ottimale), è possibile eseguire senza problemi lavorazioni meccaniche di asportazione, come foratura, filettatura, tornitura, fresatura o levigatura, nonché una sovraverniciatura.



Rapporto di miscelazione ottimale e applicazione precisa

I tubi di miscelazione LiqRep garantiscono un rapporto di miscelazione ottimale tra le due componenti e quindi la migliore prestazione adesiva possibile. La struttura a griglia all'interno della miscelatrice assicura una miscelazione delle componenti e una reazione chimica ottimale.

La pistola dispensatrice LiqRep consente di ottenere risultati precisi grazie alla maggiore semplicità di applicazione e alla comodità di utilizzo.

Tutte le informazioni sulla preparazione e sull'applicazione sono reperibili nel nostro video su Youtube!



YouTube

ElringKlinger AG | Aftermarket Division

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-799

service@elring.com | www.elring.com

SI 01/2025



Das Original